


Produktový list

HD 8/18-4 M St



Technické údaje

▪ Zdroj napájania	400 V/ 3 ~/ 50 Hz
▪ Prietok vody	400 – 800 l/h
▪ Pracovný tlak	30–180 bar / 3–18 MPa
▪ Max. tlak	200 bar / 20 MPa
▪ Príkon	4,6 kW
▪ Max. teplota	60 ° C
▪ Hmotnosť (bez príslušenstva)	32 kg
▪ Rozmery (d x š x v)	302 x 290 x 560 mm

Prínosy pre zákazníka

- Ľahko montovateľný na stenu, čo sa vyžaduje pri špecifikáciách, napr. integrovaný do strojárenských alebo výrobných liniek
- Spoľahlivé 3-piestové axiálne čerpadlo s mosadznou hlavou valcov
- Veľký filter na prívode vody chráni čerpadlo
- Systém automatickej dekompresie tlaku na ochranu vysokotlakových komponentov
- Ľahký prístup k čerpadlu a elektrickej skrinke pre dobrú prevádzkovateľnosť
- Navrhnutý pre vertikálnu a horizontálnu prevádzku pre maximálnu flexibilitu

Stručne o výrobku

Samostatná vysokotlaková jednotka z modulárnej novej strednej triedy HD je vynikajúcim riešením pre integrované vysokotlakové čerpadlá napr. v stacionárnych strojoch a výrobnom procese. Spoľahlivé vysokotlakové čerpadlo chránené mohutným plastovým rámom a ničím iným.

Štandardné príslušenstvo

Žiadne štandardné príslušenstvo. Samostatná vysokotlaková jednotka.

Objednávacie číslo

HD 8/18-4 M St *EU-I 1.524-980.0



www.ibrein.sk