

Produktový list

HD 6/15 M St



Technické údaje

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| ▪ Zdroj napájania | 230 V/ 1 ~/ 50 Hz |
| ▪ Prietok vody | 560 l/h |
| ▪ Pracovný tlak | 150 bar / 15 Mpa |
| ▪ Max. tlak | 200 bar / 20 Mpa |
| ▪ Príkion | 3,1 kW |
| ▪ Max. teplota | 60° C |
| ▪ Hmotnosť (bez príslušenstva) | 25 kg |
| ▪ Rozmery (d x š x v) | 302 x 290 x 560 mm |

Prínosy pre zákazníka

- Ľahko montovateľný na stenu, čo sa vyžaduje pri špecifikáciách, napr. integrovaný do strojárnských alebo výrobných liniek
- Spoľahlivé 3-piestové axiálne čerpadlo s mosadznou hlavou valcov
- Veľký filter na prívode vody chráni čerpadlo
- Systém automatickej dekompresie tlaku na ochranu vysokotlakových komponentov
- Ľahký prístup k čerpadlu a elektrickej skrinke pre dobrú prevádzkovateľnosť
- Navrhnutý pre vertikálnu a horizontálnu prevádzku pre maximálnu flexibilitu

Stručne o výrobku

Samostatná vysokotlaková jednotka z modulárnej novej strednej triedy HD je vynikajúcim riešením pre integrované vysokotlakové čerpadlá napr. v stacionárnych strojoch a výrobnom procese. Spoľahlivé vysokotlakové čerpadlo chránené mohutným plastovým rámom a ničím iným.

Štandardné príslušenstvo

Žiadne štandardné príslušenstvo. Samostatná vysokotlaková jednotka.

Objednávacie číslo

HD 6/15 M St *EU-I 1.150-950.0



www.ibrein.sk